

## FICHA TÉCNICA de producto



### UNIDT

Hormigón especialmente diseñado para lograr menores tiempos de desmolde, logrando optimizar los plazos de construcción y la utilización de los moldajes.



#### USOS Y APLICACIONES

- Edificación en altura.
- Elementos Prefabricados.
- Construcción de viviendas.
- Hormigonado en tiempo frío



#### BENEFICIOS

- Permite disminuir los tiempos de espera para el retiro de moldajes.
- Aumenta la productividad.
- Mejor desempeño en tiempo frío.



#### CARACTERÍSTICAS

- Resistencias desde  $f'c = 17,0$  MPa
- Tamaños máximos de árido: 13mm y 20mm.
- Hormigones normales y bombeables.
- Trabajabilidad recomendada desde 10,0 cm.



Cotiza aquí  
**+569 326 06 976**

Conoce más  
[www.uniconchile.cl](http://www.uniconchile.cl)





## FICHA TÉCNICA de producto



## UNIDT



### RECOMENDACIONES

- Los hormigones con características de desmolde temprano generan resistencias iniciales más rápido que hormigones tradicionales, sin embargo, la resistencia necesaria para un satisfactorio desmolde dependerá del hormigón utilizado y las especificaciones del proyecto.
- Para más información consulte a su ejecutivo de negocios.



Cotiza aquí  
**+569 326 06 976**

Conoce más  
[www.uniconchile.cl](http://www.uniconchile.cl)

