

## FICHA TÉCNICA de producto



### UNIMDC

Mortero fluido especialmente diseñado para ser utilizado en reemplazo de un relleno compactado o como relleno no estructural, por su alta fluidez no requiere compactación y puede ser excavable posteriormente.



#### USOS Y APLICACIONES

- Reemplazo de relleno compactado.
- Sub bases de pavimentos.
- Rellenos bajo calzada.
- Rellenos Laterales de muros subterráneos.
- Relleno de zanjas, ductos o sobreexcavaciones.
- Paso de tuberías.
- Relleno de ductos en desuso.
- Rellenos que requieran ser excavados.



#### BENEFICIOS

- No requiere compactación.
- Puede ser utilizado como alternativa a suelos compactados.
- Elimina la necesidad de acopios de materiales.
- Optimización de los tiempos de construcción.
- Puede ser aserrado o excavado.



#### CARACTERÍSTICAS

- Resistencias comprendidas entre 1 a 7 kgf/ cm<sup>2</sup>.
- Densidad comprendida entre 1600 a 1900 kg/ m<sup>3</sup>.
- Tamaño máximo de árido: 10mm.
- Asentamiento de cono sobre 20cm.



## FICHA TÉCNICA de producto



## UNIMDC



### RECOMENDACIONES

- En los sectores donde se dispondrá el mortero de densidad controlada deben encontrarse limpios y sin presencia de agua.
- Evitar cargas por a lo menos 72 horas luego de vertido el producto.
- En el caso de requerir características de bombeabilidad del producto, debe indicarlo al momento de la solicitud.



Cotiza aquí  
**+569 326 06 976**

Conoce más  
[www.uniconchile.cl](http://www.uniconchile.cl)

